

ネットワーク製品総合カタログ 正誤表

2022年12月発行のネットワーク製品総合カタログ（NCCB60--SA-JP）に、記載内容の誤りおよび内容の更新がございます。下記に訂正し、お詫び申し上げます。

2024年10月29日現在

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
✓	005	RJ45 かんたん成端モジュラープラグ補助工具/アクセサリ	以下の製品の製造は終了します FP6X88TC	代替品はこちらです FPS6X88TC
✓	008	FieldCord TM スプライスコネクタコード補助工具/アクセサリ	以下の製品の製造は終了します FP6X88TC	代替品はこちらです FPS6X88TC
✓	013	SP688E 成端方法	手順3・手順4のイラスト ケーブルの向きと配列の違い	※正しいケーブル向きと配列のイラストに 差し替えました
✓	014	Cat6A 45度アングルモジュラージャック(左右45度アングルキャップ付き)	以下の製品の製造は終了します CJLR6X88TG ■■■ ■■■モジュラージャック色:EI(アイボリー)・GR(緑)・IG(ライトグレー)・OR(オレンジ)・RD(赤)・VL(紫)・WH(白)・YL(黄)	代替品はこちらです CJ6X88TG ■■■ および CJLRCAPBU-X
✓	014	Cat6A 45度アングルモジュラージャック(上下45度アングルキャップ付き)	以下の製品の製造は終了します CJUD6X88TG ■■■ ■■■モジュラージャック色:EI(アイボリー)・GR(緑)・IG(ライトグレー)・OR(オレンジ)・RD(赤)・VL(紫)・WH(白)・YL(黄)	代替品はこちらです CJ6X88TG ■■■ および CJUDCAPBU-X
✓	014	Cat6A 90度アングルキャップ	以下の製品の製造は終了します CJRCAPBU	今後は 45度アングルキャップをご利用ください
✓	015	Cat6A 45度アングルシールド付きモジュラージャック(左右45度シールドアングルキャップ付き)	以下の製品の製造は終了します CJSLR6X88TG ■■■Y ■■■モジュラージャック色:BU(青)・GR(緑)・RD(赤)・VL(紫)・YL(黄)	代替品はこちらです CJS6X88TG ■■■Y および CJSLRCAPBU-X
✓	015	Cat6A 45度アングルシールド付きモジュラージャック(上下45度シールドアングルキャップ付き)	以下の製品の製造は終了します CJSUD6X88TG ■■■Y ■■■モジュラージャック色:BU(青)・GR(緑)・RD(赤)・VL(紫)・YL(黄)	代替品はこちらです CJS6X88TG ■■■Y および CJSUDCAPBU-X
✓	016	Cat6 45度アングルモジュラージャック(左右45度アングルキャップ付き)	以下の製品の製造は終了します CJLR688TG ■■■ ■■■モジュラージャック色:IW(オフホワイト)・IG(ライトグレー)・EI(アイボリー)・BL(黒)・WH(白)・RD(赤)・OR(オレンジ)・YL(黄)・GR(緑)・BU(青)・VL(紫)	代替品はこちらです CJ688TG ■■■ および CJLRCAPIW-X
✓	016	Cat6 45度アングルモジュラージャック(上下45度アングルキャップ付き)	以下の製品の製造は終了します CJUD688TG ■■■ ■■■モジュラージャック色:IW(オフホワイト)・IG(ライトグレー)・EI(アイボリー)・BL(黒)・WH(白)・RD(赤)・OR(オレンジ)・YL(黄)・GR(緑)・BU(青)・VL(紫)	代替品はこちらです CJ688TG ■■■ および CJUDCAPIW-X
✓	016	Cat6 90度アングルキャップ	以下の製品の製造は終了します CJRCAPIW	今後は 45度アングルキャップをご利用ください
✓	017	Cat6 45度アングルシールド付きモジュラージャック(左右45度シールドアングルキャップ付き)	以下の製品の製造は終了します CJSLR688TG ■■■Y ■■■モジュラージャック色:BU(青)・GR(緑)・RD(赤)・VL(紫)・WH(白)・YL(黄)・■■■ない場合は黒色	代替品はこちらです CJS688TG ■■■Y および CJSLRCAPIW-X

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
✓	017	Cat6 45 度アングルシールド付き モジュージャック(上下 45 度シールドアングルキャップ付き)	以下の製品の製造は終了します CJSUD688TG■ ■Y ■ ■モジュージャック色: BU(青)・GR(緑)・RD(赤)・VL(紫)・WH(白)・YL(黄)・■ ■ない場合は黒色	代替品はこちらです CJS688TG■ ■Y および CJSUDCAPIW-X
✓	018	Cat5e 45 度アングルキャップ	以下の製品の製造は終了します CJLRCAPRD-X CJUDCAPRD-X	今後は Cat6A もしくは Cat6 製品をご利用ください
✓	018	Cat5e 90 度アングルキャップ	以下の製品の製造は終了します CJRCAPRD	今後は 45 度アングルキャップをご利用ください
✓	019	Cat5e 45 度シールドアングルキャップ	以下の製品の製造は終了します CJSLRCAPRD-X CJSUDCAPRD-X	今後は Cat6A もしくは Cat6 製品をご利用ください
✓	022	Cat5e RJ45 JJ 中継アダプター	以下の製品の製造は終了します CC5E88BL CC5E88WH	代替品はこちらです CC688BL CC688WH
✓	023	Cat5e シールド付き RJ45 JJ 中継アダプター	以下の製品の製造は終了します CCS5E88BL	代替品はこちらです CCS6X88BL
✓	026	Cat6A JIS プレート用ジャックキット	(表外注記) 通常のターミネーションキャップの他にライトアングルキャップも同梱されています	同梱は終了しました。今後は、別売りの 45 度アングルキャップをご利用ください
✓	026	アライアンスパートナー	● アダプター、アダプターキット 室内のインテリアの一部となるような意匠性を兼ね備えた豊富なカラーバリエーション	● Cat6A モジュラーセット 室内のインテリアの一部となるような意匠性を兼ね備えた豊富なカラーバリエーション (アダプターの単品販売は行っておりません)
✓	027	Cat6 JIS プレート用ジャックキット	(表外注記) 通常のターミネーションキャップの他にライトアングルキャップも同梱されています	同梱は終了しました。今後は、別売りの 45 度アングルキャップをご利用ください
✓	031	Cat6A JJ アダプターパッチパネルキット	製品特徴 弊社製パッチパネル枠、フェースプレートに取り付け可能	製品特徴 Cat6A RJ45 JJ 中継アダプター(CC6X88BL) 24 個装着済みパッチパネルキット
✓	031	Cat6 JJ アダプターパッチパネルキット	製品特徴 弊社製パッチパネル枠に取り付け可能	製品特徴 Cat6 RJ45 JJ 中継アダプター(CC688BL) 24 個装着済みパッチパネルキット
✓	031	Cat5e JJ アダプターパッチパネルキット	以下の製品の製造は終了します CP245E88BLY	代替品はこちらです CP24688BL
✓	032	Mini-Com™ アングル型モジュラーパッチパネル枠	製品特徴 すべてのMini-Com™ モジュールを取り付け可能 (シールド用モジュージャックを除く)	製品特徴 すべてのMini-Com™ モジュールを取り付け可能
✓	033	Mini-Com™ 高密度モジュラーパッチパネル枠	製品特徴 *シールドジャックを実装することはできません	(シールドジャックも実装可能です)
✓	033	Mini-Com™ アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠	製品特徴 *シールドジャックを実装することはできません	(シールドジャックも実装可能です)

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
✓	037	PatchLink™ ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル	WMPFSE 奥行き: 81mm	WMPFSE 奥行き: 83.8mm
			WMPLFSE 奥行き: 56mm	WMPLFSE 奥行き: 58.1mm
			WMPSE 奥行き: 表 81mm /裏 131mm	WMPSE 奥行き: 表 83.8mm /裏 131.8mm
			WMPLSE 奥行き: 表 56mm /裏 131mm	WMPLSE 奥行き: 表 58.1mm /裏 131.8mm
			WMPF1E 奥行き: 81mm	WMPF1E 奥行き: 83.8mm
			WMP1E 奥行き: 表 81mm /裏 131mm	WMP1E 奥行き: 表 83.8mm /裏 131.8mm
			ケーブル収容本数 対象ケーブル径、および収容本数を見直しました。 ※ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様(柔らかさなど)によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします	
✓	037	Open-Access™ リング型(D リング)水平ケーブル管理パネル	CMPHHF1 奥行き: 138.0mm	CMPHHF1 奥行き: 136.8mm
			CMPH1 奥行き: 表79.5mm/裏 138.0mm	CMPH1 奥行き: 表79.5mm/裏 138.1mm
			CMPHF2 奥行き: 79.5mm	CMPHF2 奥行き: 79.2mm
			CMPHH2 奥行き: 138.0mm	CMPHH2 奥行き: 136.6mm
			CMPH2 奥行き: 表 79.5mm /裏 138.0mm	CMPH2 奥行き: 表 79.2mm /裏 136.6mm
			ケーブル収容本数 対象ケーブル径、および収容本数を見直しました。 ※ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様(柔らかさなど)によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします	
✓	045	RapidID™ バーコードスキャナー	明細 ・連続稼働時間: 15 時間(フル充電後)	明細 ・連続稼働時間: 12 時間(フル充電後)
	046	Cat6A UTP ケーブル	以下の製品の製造は終了します PUC6AV04BU-EG ケーブル径: φ 6.60 mm	代替品はこちらです PUC6AHD04BU-EG ケーブル径: φ 6.20 mm
✓	046	Cat6A UTP ケーブル	以下の製品の製造は終了します PUL6AV04WH-EG ケーブル径: φ 6.60 mm	代替品はこちらです PUL6AHD04WH-EG ケーブル径: φ 6.20 mm
✓	048	TX5500™ Cat5e UTP ケーブル	(製品画像下部品番号) PUC5504BU-EY	PUC5C04BU-CE
✓	049	QSFP28 ダイレクトアタッチパッシブケーブルアセンブリ	タブの形状変更に伴い、製品画像を差し替えました	
✓	049	QSFP28 to 4xSFP28 ブレークアウトダイレクトアタッチケーブルアセンブリ	タブの形状変更に伴い、製品画像を差し替えました	
✓	050	SFP28 25G ダイレクトアタッチパッシブケーブルアセンブリ	タブの形状変更に伴い、製品画像を差し替えました	
✓	050	SFP+ 10G ダイレクトアタッチパッシブケーブルアセンブリ	タブの形状変更に伴い、製品画像を差し替えました	

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
✓	052	QuickNet™ プラグバックケーブル アセンブリ	以下の製品の製造は終了します QPPSDWDL1M QPPSDWDL2M QPPSDWDL3M QPPSDWDL4M QPPSDWDL5M QPPSDWRS1M QPPSDWRS2M QPPSDWRS3M QPPSDWRS4M QPPSDWRS5M QPPUDWRS1M QPPUDWRS2M QPPUDWRS3M QPPUDWRS4M QPPUDWRS5M	代替品はこちらです QPPNS6BL
✓	053	QuickNet™ プラグパック	以下の製品の製造は終了します QPPNS6RD QPPNS6WH QPPN8BL QPPN8BU QPPN8RD QPPN8WH QPPNR6S	代替品はこちらです QPPNS6BL
✓	053	プラグパックアクセサリ	以下の製品の製造は終了します QPPLD6-X QPPLD8-X	
	059	Opti-Core™ CS 光ファイバーパッチ コード	Opti-Core™ CS光ファイバーパッチコードは、製造および販売を終了します。	
✓	059	RapidID™ 接続管理システム	明細 ・連続稼働時間: 15 時間(フル充電後)	明細 ・連続稼働時間: 12 時間(フル充電後)
✓	062	Opti-Core™ 光ファイバーパッチコ ード(OM4+ 超低損失タイプ)	以下の製品の製造は終了します FS2ERLNLNNNM ■■■ FS2ELLNLNNNM ■■■	今後は、他の挿入損失の製品をご利用く ださい。
✓	062	Opti-Core™ 光ファイバーパッチコ ード(OS1/OS2 標準損失タイプ)	(表外注記) OS1/OS2 は 低損失 タイプのみとなります	(表外注記) OS1/OS2は 標準損失 タイプのみとなりま す
✓	065	MPO 丸型インターコネクケーブル	部品番号構成 オプション: シリアルコード	シリアルコードは不要です
✓	066	MPO 細径トランクケーブル	RapidID 接続管理システム 非対応 (専用バーコードラベル未貼付)	RapidID 接続管理システム 対応 (専用バーコードラベル貼付)
	067	PanMPO コネクタ細径トランクケ ーブル	ファイバータイプ: OS2 ケーブル色: アクア	ファイバータイプ: OS2 ケーブル色: 黄
✓	071	24 芯 MPO 細径トランクケーブル	RapidID 接続管理システム 非対応 (専用バーコードラベル未貼付)	RapidID 接続管理システム 対応 (専用バーコードラベル貼付)
✓	073	Opticom™ シリーズ 光ファイバ ートレー(マルチメディアタイプ)	以下の製品の製造は終了します CFAPPBL1A	
✓	074	Opticom™ シリーズ ファイバーカ セットエンクロージャー	以下の製品の製造は終了します FCE1UA	代替品はこちらです FRE1UBL
✓	083	SFQ シリーズ パッチパネル&ア クセサリ	製品が追加されました FLEX-SFQ: HD Flex カセットを SFQ カセットサイズに変換できるアダプター	
✓	097	HD Flex™ シリーズ アクセサリ	製品が追加されました FLEX-SFQ: HD Flex カセットを SFQ カセットサイズに変換できるアダプター	

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
	100	OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具 キット	以下の製品の製造は終了します FOCTT2-BKIT2	
			型番を変更します FOCTT2-KIT	FOCTT2-KIT ³
			型番を変更します FOCTT2-PKIT2	FOCTT2-PKIT ³
✓	111	NetManager™ 高密度ヒンジ式 水平ケーブル管理パネル アクセサリ	PR2VEP PR2V タイプ管理パネル用	PR2VEP PR2V <u>両面</u> タイプ管理パネル用
✓			PE2VEP PE2V タイプ管理パネル用	PE2VEP PE2V <u>両面</u> タイプ管理パネル用
✓			製品が追加されました PR2VFEP: PatchRunner™ 2 エンドパネル (45U、PR2V 表面タイプ管理パネル専用)	
✓	112	垂直ケーブル管理パネル スペック	ケーブル収容本数 対象ケーブル径、および収容本数を見直しました。 ※ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様(柔らかさなど)によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします	
✓	113	PatchLink™ ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル	WMPFSE 奥行き: <u>81mm</u>	WMPFSE 奥行き: <u>83.8mm</u>
			WMPLFSE 奥行き: <u>56mm</u>	WMPLFSE 奥行き: <u>58.1mm</u>
			WMPSE 奥行き: 表 <u>81mm</u> /裏 <u>131mm</u>	WMPSE 奥行き: 表 <u>83.8mm</u> /裏 <u>131.8mm</u>
			WMPLSE 奥行き: 表 <u>56mm</u> /裏 <u>131mm</u>	WMPLSE 奥行き: 表 <u>58.1mm</u> /裏 <u>131.8mm</u>
			WMPF1E 奥行き: <u>81mm</u>	WMPF1E 奥行き: <u>83.8mm</u>
			WMP1E 奥行き: 表 <u>81mm</u> /裏 <u>131mm</u>	WMP1E 奥行き: 表 <u>83.8mm</u> /裏 <u>131.8mm</u>
			ケーブル収容本数 対象ケーブル径、および収容本数を見直しました。 ※ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様(柔らかさなど)によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします	
✓	113	Open-Access™ リング型(D リン グ)水平ケーブル管理パネル	CMPHHF1 奥行き: <u>138.0mm</u>	CMPHHF1 奥行き: <u>136.8mm</u>
			CMPH1 奥行き: 表 79.5mm/裏 <u>138.0mm</u>	CMPH1 奥行き: 表 79.5mm/裏 <u>138.1mm</u>
			CMPHF2 奥行き: <u>79.5mm</u>	CMPHF2 奥行き: <u>79.2mm</u>
			CMPHH2 奥行き: <u>138.0mm</u>	CMPHH2 奥行き: <u>136.6mm</u>
			CMPH2 奥行き: 表 <u>79.5mm</u> /裏 <u>138.0mm</u>	CMPH2 奥行き: 表 <u>79.2mm</u> /裏 <u>136.6mm</u>
			表外注記追加: *奥行きは、ラック取り付け面から最前面までの寸法です	
			ケーブル収容本数 対象ケーブル径、および収容本数を見直しました。 ※ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様(柔らかさなど)によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします	

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
✓	114	NetManager™ 高密度ヒンジ式 水平ケーブル管理パネル	奥行き(mm) 表 <u>157</u> /裏 <u>157</u>	表 <u>140</u> /裏 <u>192</u>
			ケーブル収容本数 対象ケーブル径、および収容本数を見直しました。 ※ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様(柔らかさなど)によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします	
✓	114	PatchRunner™ 2 水平ケーブル 管理パネル	ケーブル収容本数 対象ケーブル径、および収容本数を見直しました。 ※ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様(柔らかさなど)によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします	
✓	115	ケーブルルーティングトラフ	CMLT19 高さ(mm): <u>203</u>	CMLT19 高さ(mm): <u>177</u>
			ケーブル収容本数 対象ケーブル径、および収容本数を見直しました。 ※ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様(柔らかさなど)によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします	
✓	115	ケーブル管理ブラケット	ケーブル収容本数 対象ケーブル径、および収容本数を見直しました。 ※ケーブル収容本数は、あくまで目安となります。ご使用のケーブル仕様(柔らかさなど)によって収容可能本数は増減しますので、余裕を持った配線設計をお勧めします	
✓	121	FiberRunner™ ケーブル収容本数の目安	収容率: <u>40%</u> (4X4、6X4、12X4 共通) <u>60%</u> (4X4、6X4、12X4 共通)	<u>25%</u> (4X4、6X4、12X4 共通) <u>50%</u> (4X4、6X4、12X4 共通)
			光ファイバーケーブル、UTP ケーブル共に、収容本数を見直しました。	
			米国通信工業会の規格である「TIA/EIA-569-B」におきまして、配線ダクトなどを含むレースウェイにケーブルを敷設する際には、初期導入時には収容能力の <u>40%</u> 、移設・増設などの変更時においても収容能力の <u>60%</u> を超えてはならないと規定されています	米国通信工業会の規格である「TIA/EIA-569-B」におきまして、配線ダクトなどを含むレースウェイにケーブルを敷設する際には、初期導入時には収容能力の <u>25%</u> 、移設・増設などの変更時においても収容能力の <u>50%</u> を超えてはならないと規定されています
	123	FiberRunner™ フィッティング (チャンネルサイズ変換)	製品画像型番 FRRF126L <u>L</u> YL	FRRF126L <u>S</u> YL
			レデューサーフィッティング/カバー FRRF126L <u>L</u> YL	FRRF126L <u>S</u> YL
	124	チャンネル支持用ブラケット /アクセサリ 固定クリップ	ダクターにFiberRunnerとWyr-Gridを固定するためのクリップ クリップを一般的な40mm幅のダクターチャンネルに取り付けることで、チャンネルベースを固定することが可能	ダクターにFiberRunnerとWyr-Gridを固定するためのクリップ クリップを一般的な40mm幅のダクターチャンネルに取り付けることで、チャンネルベースを固定することが可能 ※「 <u>ダクター</u> 」および「 <u>ダクターチャンネル</u> 」は、ネグロス電工の商標です。
	125	施工例 FRSTRCBL 使用時	ダクターにクリップを取り付けます。	ダクターにクリップを取り付けます。 ※「 <u>ダクター</u> 」は、ネグロス電工の商標です。
	126 ~ 130	Wyr-Grid™ オーバーヘッドケーブ ルルーティングシステム	Wyr-Grid™ オーバーヘッドケーブルルーティングシステムは、製造および販売を終了します。 今後は、Wire Basket ケーブルトレールルーティングシステムをご利用ください。	
✓	127	Wyr-Grid™ パスウェイ ワイヤー収容本数	対象ケーブル径、および収容本数を見直しました。 初期設定の時点でパスウェイの充填率は <u>40%</u> 以下とし、その後の充填容量は <u>60%</u> を超えてはいけません	初期設定の時点でパスウェイの充填率は <u>25%</u> 以下とし、その後の充填容量は <u>50%</u> を超えてはいけません

電子版 カタログ 更新済	ページ	製品名	誤	正
	130	Wyr-Grid™ パスウェイ支持用 ブラケット 固定クリップ	ダクターにFiberRunnerとWyr-Gridを固 定するためのクリップ クリップを一般的な40mm幅のダクターチ ャネルに取り付けることで、チャンネルペ ースを固定することが可能	ダクターにFiberRunnerとWyr-Gridを固 定するためのクリップ クリップを一般的な40mm幅のダクターチ ャネルに取り付けることで、チャンネルペ ースを固定することが可能 ※「ダクター」および「ダクターチャンネル」 は、ネグロス電工の商標です。
✓	138	マーカプレート	☆=□色番号 :AC(青)・ Al(赤) ・Y6(黄)・Y7(白)	☆=□色番号 :AC(青)・Y6(黄)・Y7(白)
✓	142	コルゲートチューブ	外径 内径	外径** 内径** **各寸法は製造上の目標値です。実際 の寸法は異なる可能性があります
	144	タックタイ・ロールタイプ	以下の製品の製造は終了します HLM-15R7 HLS-15R7 HLS-15R15 HLS-15R16 HLS-75R7 HLS-75R15 HLS-75R16	今後は他の色をご利用ください。
	144	タックタイ・ループタイプ	以下の製品の製造は終了します HLT2I-X7 HLT2I-X15 HLT2I-X16 HLT3I-X7 HLT3I-X15 HLT3I-X16	今後は他の色をご利用ください。
✓	145	タックタイマウント(タックタイ/タック テープ用固定具)	寸法A(mm): 28.4 寸法B(mm): 28.4	寸法A(mm): 28.5 寸法B(mm): 28.5
✓	146	ソーラーグリップ 耐候性ナイロン 12 製結束バンド (太陽光パネル施工/屋外インフ ラ工事向け)	以下の製品の製造は終了します PLT1M-M120 PLT1.5I-M120 PLT2S-M120 PLT2.5S-M120 PLT3S-M120 PLT4S-M120 PLT7LH-C120 PLT8LH-C120 PLT4H-TL120	代替品はこちらです PLT1M-C6120 PLT1.5I-C6120 PLT2S-C6120 PLT2.5S-C6120 PLT3S-C6120 PLT4S-C6120 PLT7LH-C6120 PLT8LH-C6120 PLT4H-TL6120
✓	148	耐候性結束バンド(アイボリー色)	以下の製品の製造は終了します PLT100-UV15 PLT150-UV15 PLT200-UV15 PLT250-UV15 PLT300-UV15 PLT350-UV15 PLT450-UV15	

本件に関するお問い合わせ:

パンドウイトコーポレーション日本支社
 〒108-0075 東京都港区港南 2-13-31 品川 NSS ビル
 カスタマーサービス(注文・製品問い合わせ担当)
 jpn-toiawase@panduit.com
