ドライ接点センサー

PANDUIT™

仕様書

ドライ接点センサー

ドライ接点センサー: ACC01

仕様

ドライ接点センサーは G5/G6 iPDUまたはUPSへの入力に使用します。
接点状態の変化をモニタリングし、アラームを鳴らす、または検出時にユーザーに通知を送信するように設定できます。ケーブルは、標準RJ45カプラーを使用して最大30.5mまで延長できます。
接点状態の変化をリアルタイムで監視し、警告する必要があるプロジェクトではなくてはならない製品です。

技術情報

寸法:	44 x 21 x 11 mm
取付方法:	結束バンドおよび粘着テープ付き固定具
長さ:	RJ45 1.8 m、センサーケーブル 1.8m

* 取付用固定具付き

主な機能と利点

接点状態のモニタリング	接点をモニタリングし、状態に変化があればログに記録したりアラートを発したりします
RJ45 接続	RJ45 クイックカプラーを使用して、センサーケーブルをあらゆる標準イーサネットケーブルに接続します
多様な取付方法	ラック内やデータセンター、施設内に簡単に設置できるように、様々な取り付けオプションを用意しています

用途

ドライ接点センサーは、接点状態の変化のモニタリングに最適な製品です。ドライ接点センサーに繋がるオープンワイヤーを取り付け、RJ45ジャックをPanduitのG5/G6 iPDU、UPS、またはセンサーハブのセンサーポートに接続するだけで、簡単に設置できます。
iPDUまたはUPSのWebユーザーインターフェイスを使用すると、データセンターをサポートするために、監視する特定の条件を設定し、アラートを受け取ることができます。

仕様情報

電気	
使用電圧	5 VDC
測定範囲	<2M オーム /cm
物理	
長さ	3.6m
ワイヤータイプ	Cat5e UTP パッチコード
環境	
標高範囲、MSL以上（使用時/保管時）	0 ～ 3048m (0 ～ 10000 フィート) / 0 ～ 15240 m (0 ～ 50000 フィート)
温度範囲（使用時/保管時）	使用時：0°～ +70° (32 ～ 158°F) / 保管時：-20 ～ + 70° (-4 ～ 158°F)
湿度範囲（使用時/保管時）	RH 0 ～ 95%、結露がないこと
規格	
環境検証	ROHS, WEEE

ドライ接点センサー

製品構成

ドライ接点センサー

結束バンド
(数量: 5)



粘着テープ付き固定具
(数量: 5)

推奨製品



RJ45 クイックカプラー
（別売り）
部品番号　CC688BL

標準イーサネット
延長ケーブル
（別売り）
長さ 2.0 m
部品番号　UTP28CH2MBL

注意: ドライ接点センサーは、Panduit G5/G6 iPDU または UPS だけに接続してください。
他の機器に接続すると破損する可能性があります。

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は
www.panduit.co.jp にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

©2023 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.

PUSP69-WW-JPN
6/2024