

## 仕様

センサーハブを使用すると、新たに 3 つのセンサーポートを iPDU に追加できます。センサーハブは、iPDU ひとつにつき、2 つ取り付けられます。マイクロチップが埋め込まれた環境センサーが、iPDU にデータを送信する前にアナログ信号をデジタル形式に変換するため、より精度の高いデータを提供できます。

このスマート設計により、プラグ&プレイ取り付けも簡単にできます。センサーハブを使用すると、ひとつの iPDU に付き最大 6 つの環境センサーを取り付けできるため、効率が大きく向上します。



## SmartZone™ G5 センサーハブ

センサーハブ: EF001

## 技術情報

寸法:	85 x 32 x 27 mm
取付方法:	結束バンドとデュアルロックファスナー

\*取付用固定具付き

## 主な機能と利点

RJ45 接続	RJ45 プラグソケットを使用して、iPDU のセンサー 1 またはセンサー 2 ポートへの標準のイーサネットコード接続が可能です
多目的型取り付け	多目的取り付けオプションを備えているので、データセンターや施設室内のラックの内側や外側への配置も簡単です

## 用途

SmartZone™ G5 センサーハブを使用すると、新たに 3 つのセンサーポートを iPDU に追加できます。環境センサー (温度センサー、温湿度センサー、温湿度センサー+温度センサー

×2、漏水センサー(ロープ式)、漏水センサー(スポット)を接続して、データセンター内の変化をモニタリングできます。運用効率を向上させるために必要な保護機能を追加しましょう。

## 技術的仕様

電気	
使用電圧	5VDC
環境	
標高 (使用時/保管時)	0 ~ 3048m (0 ~ 10000 フィート) / 0 ~ 15240 m (0 ~ 50000 フィート)
温度 (使用時/保管時)	0° ~ +65° (32 ~ 149° F) / -20 ~ +70° (-4 ~ 158° F)
湿度 (使用時/保管時)	RH 0 ~ 95%、結露がないこと (保管時) RH 10 ~ 90%、結露がないこと (使用時)
準拠	
環境検証	RoHS、WEEE

## 製品構成


センサーハブ



結束バンド



取付用デュアルロックファスナー



### 世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com  
電話: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com  
電話: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com  
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com  
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダハラ  
cs-la@panduit.com  
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com  
電話: 61.3.9794.9020

バンドウイット製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

### 詳しい情報は

[www.panduit.co.jp](http://www.panduit.co.jp) にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)

電話: 03-6863-6060